

Cor: PRETO
Numeração: 36 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 175 mm
Peso por pé do calçado: 0,835kg



Thunder

6434WSCB6600LE

REDUZIDO: 490240021

CA: 27874

LINHA: ESPECIAL

Coturno de ocupacional (BO) meio cano de amarrar, colarinho e língua acolchoados, cabedal confeccionado em couro estampa relax, forração interna da gáspea e cano em tecido não tecido (TNT), biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em tecido não tecido (TNT) costurada pelo sistema strobel e sobre-palmilha de conforto em EVA. Solado em labrador condutivo tipo a (abaixo de 10 kohm) com rabicho. Calçado resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO), com absorção de impacto na região calcânea (E), calçado condutivo (C) e com cabedal resistente à penetração e absorção de água (WRU)

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

SOLADO:

Solado para calçado Condutivo colado e costurado (blaqueado) na cor preta, condutivo – tipo A, para trabalhos ao potencial. Solado com resistência a escorregamento a óleo combustível.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido e sobre-palmilha de conforto em EVA condutiva, com cordoalha para viabilizar a condutividade, com espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Riscos Elétricos



Manutenção de
Redes Elétricas

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

C - Calçado condutivo

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRA - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

02 Pares:
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 02 Pares: .24x.35x.48

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.