



Cor: Preto
Numeração: 33 ao 48
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: mm
Altura do cano: mm
Peso por par do calçado: kg



IRON

5231BAMB1662LL

REDUZIDO: 40660123

CA: 30534 LINHA: PLUS

Botina de segurança (SB), com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em vaqueta com resistência ao corte (CR), com colarinho acolchoado, língua fole com forração em tecido não tecido e acolchoada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, biqueira em composite, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente a perfuração (PRP), e sobrepalmilha de conforto em poliuretano com 8,5mm na região calcânea e 3,5 na região plantar, solado bicomponente em poliuretano e borracha, com resistência a contato com alta temperatura (HRO), com resistência a óleo combustível (FO), resistência a escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região calcânea (e) e com inserto de barra estabilizadora em polipropileno.

TECNOLOGIAS:



Palmilha Resistente à Perfuração

Produzida com fibra de aramida, não metálica com alta resistência à perfuração, protege 100% da área da planta dos pés

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado bicomponente constituído de duas camadas, sendo a entressola PU injetado diretamente ao cabedal, proporcionando maior conforto, e compacta em borracha com propriedade antiderrapante, abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Agrícola



Indústria



Construção Civil

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade
04 Pares:
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

LAUDO TÉCNICO:

- SB - Calçado de segurança básico
- P - Calçado com resistência à penetração
- E - Calçado com absorção de energia na área do salto
- CR - Calçado com resistência ao corte
- HRO - Calçado com solado resistente ao calor por contato
- WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água
- FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
- SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminada

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro