

Cor: PRETO
Numeração: 34 ao 48
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 113 mm
Peso por pé do calçado: Kg



BELS 4045BELS1600LL

REDUZIDO: 40724052

CA: 42165 LINHA: BASIC

Botina de segurança, fechamento em elástico lateral recoberto, com dorso acolchoado, confeccionada em couro estampa relax, com forração interna na gáspea em não-tecido, com biqueira de composite, palmilha de montagem em não tecido, com sobrepalmilha de conforto removível de eva 4mm e solado em poliuretano bidensidade com injeção direta, resistente a óleo combustível, com absorção de impacto na região calcânea e com resistência a escorregamento em piso cerâmico e metálico.

TECNOLOGIAS:



Biqueira formada por compostos plásticos de alto desempenho, mais leve que a biqueira de aço que garante resistência e proteção contra impacto e compressão.

CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés..

SEGMENTOS:



EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.