

Cor: PRETO - SOLADO
VERMELHO

Numeração: 33 ao 47

Validade: 36 meses

Comprimento interno do

calçado: 273 mm

Altura do cano: 87 mm

Peso por pé do calçado:

0,543 Kg



BTDM 3023BTDM1702EL

REDUZIDO: 43040975

CA: 48866 LINHA: ELETRICISTA

Tênis de segurança isolante elétrico fechamento de amarrar, cabedal construído em microfibras, com forração interna no colarinho e dorso em tecido com alto poder de absorção, forração interna da gáspica em não tecido e forração do cano em tecido acolchoado com espuma, biqueira composite, palmilha de montagem fibras de aramida resistente a perfuração costurada pelo sistema strobrel e sobre-palmilha de conforto em PU, solado em poliuretano (PU) tridimensional, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:

PRP
Palmilha Resistente à Perfuração

Produzida com fibra de aramida, não metálica, com alta resistência a perfuração, protege 100% da área da planta dos pés.

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmadas em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspica em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado tridimensional constituído de três camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, proporcionando retorno de energia, absorvendo prontamente o impacto de cargas pesadas, ajuda a reduzir a fadiga durante todo o dia, com entressola proporcionando conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobrel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Automobiliístico



Serviços



Administrativo

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

LAUDO TÉCNICO:

SI - Calçado de segurança isolante elétrico

P - Calçado com resistência à penetração

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.