

Cor: PRETO
Numeração: 33 ao 45
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: mm
Peso por pé do calçado: 0,758 kg



WBC

6334WBCB6600LE

REDUZIDO: 490240018

CA: 27711

LINHA: ESPECIAL

Bota de proteção meio cano de amarrar, colarinho e língua acolchoados, confeccionada em vaqueta estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. biqueira plástica conformada, palmilha não tecido e sobre-palmilha de EVA. solado em laboratório condutivo tipo B (abaixo de 100 kohm). resistente ao escorregamento (SRC), com sistema de absorção de energia na região do salto (E), resistente ao óleo combustível (FO), calçado que proporciona conforto.

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

SOLADO:

Solado para calçado Semi Condutivo colado e costurado (blaqueado) na cor preta, condutivo soft - tipo B, que confere boas propriedades de aderência, resiliência, baixa deformação, resistência à ruptura, ao rasgo e condutividade elétrica.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

C - Calçado condutivo

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

02 Pares:
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 02 Pares: .225x.335x.47