



**Cor:** Verde solado preto  
**Numeração:** 37 ao 44  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 270 mm  
**Altura do cano:** 350 mm  
**Peso por pé do calçado:** 0,950 kg



# FPUL

## 91FPUL102

### REDUZIDO: 490491573

**CA: 37992 LINHA: PURESAFE**

Bota de segurança (SB), impermeável cano longo confeccionada em poliuretano (PU), resistente a baixa temperatura (CI) com bico de composite, palmilha em fibra de aramida resistente a perfuração (P), solado em poliuretano resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO), com absorção de impacto na região do calcanhar (E) e com características antiestáticas (A).

## TECNOLOGIAS:



Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço.



Composta por fios de aramida, oferece total conforto e alta resistência à perfuração. Não metálica, Leve e Flexível.

## CABEDAL:

Espessura 3,8mm na borda superior, reforço lateral para proteção nos tornozelos, estrias horizontais que facilitam o calçar, confeccionado em poliuretano, é resistente a gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais.

## SOLADO:

Resistente a escorregamento especial e reforçado com ranhuras de 5,3mm na planta e 8,7mm no salto), confeccionado em poliuretano de alta densidade, é resistente a produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais.

## BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

## PALMILHA:

Palmilha de fibras de aramida garantindo resistência do solado contra objetos perfuro cortantes

## SEGMENTOS:



Agrícola



Óleo e gás



Sucroalcooleiro



Petrolífero



Indústria



Bebidas

## EMBALAGEM:

### Múltiplo Grade

02 Pares: 37,38, 39

04 Pares: 40, 41, 42, 43, 44

## LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado SB - Calçado de segurança básico;

**P** - Calçado com resistência à penetração;

**A** - Calçado antiestético;

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto;

**CI** - Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado;

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível;

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado;

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro