

Cor: Preto
Numeração: 32 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 260 mm
Peso por pé do calçado: 0,773 kg



82BPC600

REDUZIDO: 80000043

CA: 37456 LINHA: ACQUAFLEX

Bota ocupacional impermeável confeccionada em policloreto de vinila (PVC), com solado com ranhura no salto, fácil limpeza e que retarda a passagem de temperatura. Altamente resistente a bactérias, ambientes refrigerados, ácidos, óleos e solventes. Estrias laterais que facilitam o calçar.

EMBALAGEM:

TAM CAIXAS COLETIVAS
(Alt x Larg x Prof)
435X310X316MM

SACOLA PLÁSTICA G:
L 400mm x A 460mm

CABEDAL:

Confeccionada em Policloreto de vinila (PVC) e massa nitrílica (melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento e trincas). Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2,0 mm do cano e com estria nas laterais que facilitam o calçar.

SOLADO:

Solado com ranhura de 9,7 mm no salto, contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). Área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos.

BIQUEIRA:

Não possui.

PALMILHA:

Não possui.

SEGMENTOS:



Serviços em Geral



Agrícola



Doméstico

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente), e piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.