

**Cor:** BRANCO COM SOLADO CINZA  
**Numeração:** 35 ao 45  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 270 mm  
**Altura do cano:** 290mm  
**Peso por pé do calçado:** 0,515 kg



# 91LPUC600

## REDUZIDO: 40724212

**CA: 38589 LINHA: LYTE**

Bota ocupacional impermeável confeccionada em poliuretano (PU), com solado de ótima aderência e estabilidade, com ranhura no salto, boa tração, fácil limpeza e que retarda a passagem de temperaturas.

### CABEDAL:

Espessura 2,33 mm parte lisa, 2,73 cano com estrias, aumentando gradativamente chegando a 2,80mm no meio do cano (estrias), 6,08 mm sobressalto liso na altura do tornozelo e 3,94 mm na união do cano com a sola. Reforço lateral para proteção no tornozelo, estrias horizontais na parte traseira que facilitam o calçar, confeccionado em poliuretano.

### BIQUEIRA:

Não possui.

### SOLADO:

Antiderrapante especial e reforçado com ranhuras de 5,32 mm no bico, 5,77 mm na planta e 5,50 mm no salto (fácil limpeza, retarda a passagem de temperaturas e não impede o fluxo de líquidos), confeccionado em poliuretano de alta densidade, é resistente a gorduras orgânicas, hidrocarbonetos leves, produtos químicos, bem como gorduras de origem animal e óleos industriais.

### PALMILHA:

Não possui.

### EMBALAGEM:

**TAM CAIXAS COLETIVAS**  
**(Alt x Larg x Prof)**  
435X310X316MM

**SACOLA PLÁSTICA G:**  
L 400mm x A 460mm

### SEGMENTOS:



Doméstico



Indústria



Agrícola



Serviços em Geral

### LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica

contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente), e piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.