



Cor: PRETO
Numeração: 33 ao 47
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 120 mm
Peso por pé do calçado: 0,462kg



HXP

4090HXPN4400LG

REDUZIDO: 490293803

CA: 43698

LINHA: GOLD

Botina de proteção de amarrar colarinho acolchoado, língua fole, confeccionada em nobuck, com forração interna da gáspea em não-tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Biqueira plástica, palmilha de não-tecido e sobre-palmilha de eva. Solado de poliuretano (pu) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal. Calçado que proporciona conforto.

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

CABEDAL:

Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de Duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés

SEGMENTOS:



Construção Civil



Petrolífero



Agrícola



Indústria

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47

06 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

Caixa para 06 Pares: .54x.33x.44

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de Cerâmica contaminado com Lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro

f @ fujiwara.pro