



Cor: PRETO  
Numeração: 34 ao 47  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 273 mm  
Altura do cano: 115 mm  
Peso por pé do calçado: 0,552 kg



# HEMS

4065HESM2400FX

REDUZIDO: 490293339

CA: 28848

LINHA: FLEX

Botina de segurança fechamento em elástico lateral recoberto, cabedal construído em couro estampa relax, com forração interna no colarinho em não tecido, dorso forrado em não tecido e acolchoado com espuma, forração interna da gáspea e cano em não tecido, biqueira em aço carbono, com protetor de metatarso externo (M), palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel e sobre-palmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

## TECNOLOGIAS:

### DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

## CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

## BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço, com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN

## SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

## PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

## SEGMENTOS:



Construção Civil



Agrícola



Indústria

## EMBALAGEM:

### Múltiplo Grade

04 Pares: 34,35,36,37,44,45,46,47

10 Pares: 38,39,40,41,42,4

### Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

## LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**M** - Calçado com proteção do metatarso

**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.fujiwara.pro](http://www.fujiwara.pro)

f | @fujiwara.pro