



Cor: Preto
Numeração: 33 ao 47
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 175 mm
Peso por pé do calçado: 0,435 Kg



BCJ

4045BCJS4600LL

REDUZIDO: 40123020

CA: 27562 LINHA: LINS

Coturno ocupacional básico fechamento de amarrar, confeccionada em couro relax, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira de polipropileno, palmilha de montagem em tecido não tecido costurada pelo sistema strobrel e sobre-palmilha de conforto em EVA 4mm, solado de poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, calçado com resistência ao escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região calcânea (E), calçado com solado resistente ao óleo combustível (FO).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Militar e Uniformização



Serviços em Geral



Limpeza

EMBALAGEM:

Multiplo Grade

02 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 02 Pares: .225x.335x.47

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro