BRACOL

Cor: Preto
Numeração: 33 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 165 mm
Peso por pé do calçado: 0,250 kg

BELF
4018BELF1602EL
REDUZIDO: 40123296

CA: 39104 **LINHA: ELETRICISTA**

Botina de segurança, com elástico lateral recoberta, dorso acolchoado, confeccionada em fibras de poliester com acabamento em poliuretano, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, biqueira em composite, palmilha resistente a perfuração (prp) e sobrepalmilha de eva, solado isolante elétrico de poliuretano (pu) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal.

TECNOLOGIAS:

PROLIGHT 200 COMPOSITE

Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço.

FIBRATEC CALÇADOS DE MICROFIBRA

Tecido semelhante ao couro, que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável, resistente.

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado bidensidade isolante elétrico constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobel.
Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS: Riscos Elétricos · Agrícola · Construção Civil · Indústria · Petrolífero

LAUDO TÉCNICO:

SI - Calçado de segurança isolante elétrico
P - Calçado com resistência à penetração
E - Calçado com absorção de energia na área do salto
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

EMBALAGEM:

Multiplo Grade
04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46
10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47
Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

Obs: **Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40,** podendo ter variação nos outros números.