

Cor: Preto
Numeração: 33 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 150 mm
Peso por pé do calçado: 0,592 kg



BMM

4018BMM1662EL

REDUZIDO: 40660106

CA: 39718 LINHA: LINS

Botina de segurança isolante elétrico (SI), com fechamento de amarrar, colarinho acolchoado, confeccionado em microfibra, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção, protetor de metatarso externo (M), Biqueira de composite, palmilha de montagem em fibras de aramida resistente a perfuração (P) e sobre-palmilha de conforto em eva. Solado em poliuretano (pu) bidensidade, com injeção direta, com inserto de Barra Estabilizadora em polipropileno com absorção de impacto na região do calcanhar (E) e resistente a escorregamento em piso cerâmico e metálico (SRC).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

PRP

Palmilha Resistente à Perfuração

Composta por fios de aramida, oferece total conforto e alta resistência à perfuração. Não metálica, Leve e Flexível.

PROLIGHT 200

Biqueira composta por um conjunto de plásticos de alto desempenho, resistente a impactos e compressões e mais leve que a biqueira de aço.

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade
03 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47
06 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 03 Pares: 0x0x0
Caixa para 06 Pares: 0x0x0

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada 17/19 linhas, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade..

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN..

PALMILHA:

Palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Construção Civil



Agrícola



Indústria



Petrolífero



Riscos Elétricos

LAUDO TÉCNICO:

SI - Segurança isolante elétrico
P - Calçado com resistência a penetração
M - Calçado com proteção do metatarso
E - Calçado com absorção de impacto na área do salto
SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.