



Cor: PRETO
Numeração: 33 ao 47
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 115 mm
Peso por pé do calçado: 0,406 kg



BNF

4065BNFS4600FX

REDUZIDO: 490290806

CA: 42166

LINHA: FLEX

Botina para uso ocupacional de amarrar, com cano acolchoado, confeccionada em couro estampa relax, com forração interna na gáspea em não tecido, forro do cano em tecido dublado com manta de não tecido, com biqueira plástica, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel, sobrepalmilha em eva de 4mm e solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor.

TECNOLOGIAS:



Tecido de nylon que garante rápida secagem e evaporação da umidade.

CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés..

SEGMENTOS:



Administrativo



Agrícola



Automobilístico



Químico

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro
f | @fujiwara.pro