



**Cor:** Branco  
**Numeração:** 33 ao 46  
**Validade:** 36 meses  
**Peso por pé do calçado:**  
kg  
**Comprimento interno do calçado:** 270 mm  
**Altura do cano:** 180 mm



# BDV

## 4086BDVM1600LL

REDUZIDO: 40724339

CA: 42306 LINHA: PLUS

Bota de segurança velcro, confeccionado em microfibra, com forração interna térmica resistente a baixas temperaturas. Palmilha de montagem em não tecido, com sobrepalmilha de eva 4mm, biqueira composite, solado bidensidade constituído de duas camadas em poliuretano (pu), injetado diretamente ao cabedal

## TECNOLOGIAS:



Tecido semelhante ao couro, que garante proteção contra agentes químicos, ação antibacteriana, leve, lavável, resistente.

### CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### SEGMENTOS:



Baixas Temperaturas



Indústria Alimentícia



Indústria Leiteira

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade  
02 Pares:  
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)  
Caixa para 02 Pares: .216x.33x.47

## LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico  
**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto  
**CI** - Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado  
**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água  
**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível  
**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

[f](https://www.facebook.com/bracol) [@bracol](https://www.instagram.com/bracol)