

**Cor:** PRETO - SOLADO

VERMELHO

**Numeração:** : 33 ao 47

**Validade:** 36 meses

**Comprimento interno do**

**calçado:** 273 mm

**Altura do cano:** 80 mm

**Peso por pé do calçado:**

0,406 Kg



# BTDM 3023BTDM4700EL

REDUZIDO: 43040945

**CA: 49086 LINHA: ELETRICISTA**

: Tênis ocupacional de amarrar, isolante elétrico, com colarinho acolchoado, confeccionado em microfibra hidrofugada monobloco, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção com tratamento de hidro-repelente, bico em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido e sobre palmilha de conforto removível para higienização em PU, solado de poliuretano (PU) tridensidade, constituído por três camadas, injetado diretamente no cabedal, com resistência a escorregamento (SRC) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E).

## TECNOLOGIAS:

**DryComfort** 

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

## CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibra espalmada em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

## BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

## SOLADO:

Solado tridensidade constituído de três camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, proporcionando retorno de energia, absorvendo prontamente o impacto de cargas pesadas, ajuda a reduzir a fadiga durante todo o dia, com entressola proporcionando conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

## PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel.

Sobre palmilha em PU com excelente memória, trazendo conforto aos pés, proporcionando um maior conforto ao caminhar.

## SEGMENTOS:



Administrativo

## EMBALAGEM:

Multiplo Grade

03 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

## LAUDO TÉCNICO:

**OI** - Calçado ocupacional isolante elétrico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível.

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.