



Cor: Branco
Numeração: 35 ao 46
Validade: 36 Meses
Comprimento interno do calçado: 270 mm
Altura do cano: 320 mm
Peso por pé do calçado: 0,878 kg



BPL 85BPL600SF REDUZIDO: 80000041

CA: 37455 LINHA: ACQUA LEV

Bota de proteção de PVC impermeável, cano longo de 320mm linha ACQUA LEV, confeccionada em policloreto de vinila (PVC) e massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas. sem forro e sem biqueira. solado de polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica, com espessura do cano em 2 mm e estrias laterais facilitando o calçar. resistente a escorregamento (SRA), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado e acabamento espelhado, favorecendo a higienização, com resistência química.

Heptano (J);
Hidróxido de sódio 30% (K);
Acido acético (99 ± 1)% (N);
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);
Isopropanol (Q);
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R))

CABEDAL:

Confeccionada em Policloreto de vinila (PVC) e massa nitrílica (melhora a resistência a abrasão, impede o ressecamento e trincas e minimiza a agressão a sangue). Injetada em uma só peça, sua espessura é de 2,0 mm (base nº 40) do cano e com estria nas laterais que facilitam o calça

SOLADO:

Solado com ranhura de 10,1 mm no salto), contem polímero plástico em PVC, reforçado com massa nitrílica (toque emborrachado e antiderrapante). Área frontal do solado aberto que proporciona um escoamento perfeito de líquidos.

BIQUEIRA:

Não possui

PALMILHA:

Não possui.

SEGMENTOS:



EMBALAGEM:

TAM CAIXAS COLETIVAS
(Alt x Larg x Prof)
590X310X330MM

SACOLA PLÁSTICA G:
L 400mm x A 460mm

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico
E - Calçado com absorção de energia na área do salto
FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
SRA-Com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro