



**Color:** Negro  
**Talles:** 33 al 47  
**Validez:** 36 meses  
**Longitud interna del calzado:** 273 mm  
**Altura de la caña:** 175 mm  
**Peso por pie del calzado:** 0,435 kg



**BCJ**  
**4045BCJS4600LL**  
**REDUCED: 40123020**

**CA: 27562 Línea: Lins**

Coturno ocupacional básico acordonado, confeccionado en cuero relax, con forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder de absorción, puntera de polipropileno, plantilla de montaje no tejida cosida con sistema strobel y sobreplantilla de confort hecha de goma EVA 4mm, suela de poliuretano (PU) con doble densidad, inyectada directamente en la capellada. Calzado con resistencia al resbalado (SRC), con absorción de impacto en la región del talón (E), con suela resistente al aceite combustible (FO).

## TECNOLOGÍAS:

### DryComfort

Tejido (forro) que absorbe la humedad generada por la transpiración.

### CAPELLADA:

Hecha de cuero con estampa relax, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder para absorber la transpiración y permeabilidad.

### PUNTERA:

Puntera hecha de polipropileno.

### SUELA:

Suela con doble densidad constituida por dos capas de PU inyectadas directamente sobre la capellada. La entresuela más blanda proporciona mayor confort y es compacta, con más densidad, tiene excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

### PLANTILLA:

Plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema Strobel. Sobreplantilla de EVAsoft con excelente memoria y 4 mm de espesor, que brinda confort para los pies.

## INDUSTRIES



Militar y Uniforme



Servicios en General



Limpieza

## EMBALAJE:

Múltiple Talles

02 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tam. Cajas Colectivas (Alt x Long x Prof)  
Caja para 02 Pares: ...225x.335x.47

## INFORME TÉCNICO:

**OB** - Calzado ocupacional básico

**E** - Calzado con absorción de energía en el área del taco

**WRU** - Calzado con capellada resistente a la penetración y absorción de agua

**FO** - Calzado con suela resistente al aceite combustible

**SRC** - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite)

Nota: **Todas las medidas se basan en el calzado talla 40**, por lo que puede haber variación en los demás talles.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @ [@bracol.pro](https://www.instagram.com/bracol.pro)