

Color: Negro
Talles: 33 al 47
Validez: 36 meses
Longitud interna del calzado: mm
Altura de la caña: mm
Peso por pie del calzado: kg



BM MB 4031BM MB1662EL REDUCED: 40660126

CA: 29436 Línea: Electricista

Botín de seguridad (SB) acordonado, capellada confeccionada en vaqueta, con protector de metatarso, con cuello acolchado, lengüeta fuelle con forro no tejido y acolchada, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña en tejido con alto poder para absorber la transpiración, puntera hecha de material compuesto, plantilla de montaje en fibra de aramida resistente a la perforación (PRP), y sobreplantilla de confort en poliuretano con 8,5mm en la región del talón y 3,5 mm en la región plantar, suela de poliuretano con doble densidad inyectada directamente en la capellada, resistente al resbalado (SRC), con absorción de impacto en la región del talón (E) e inserción de barra estabilizadora de polipropileno.

TECNOLOGÍAS:

PRP

Plantilla Resistente a La Perforación

Producida con fibra de aramida, no metálica, con alta resistencia a la perforación, protege toda el área de la planta de los pies.

CAPELLADA:

Confeccionada en vaqueta hidrófuga con estampa relax, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder para absorber la transpiración y permeabilidad.

SUELA:

Suela constituida por dos capas de PU inyectadas directamente sobre la capellada. La entresuela más blanda proporciona más confort y es compacta, con más densidad y una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

PUNTERA:

Puntera de seguridad hecha de material compuesto, que deja el calzado más liviano y más resistente al impacto, con energía de 200 julios y resistencia a la compresión con fuerza de 15 KN.

PLANTILLA:

Plantilla resistente a la perforación, flexible y que ofrece total comodidad al usuario y protección del 100% del área plantar de los pies. Sobreplantilla de EVA soft con excelente memoria y 4 mm de espesor, que brinda confort para los pies.

INDUSTRIES



Agrícola



Industria



Peligros
Eléctricos



Construcción
Civil

EMBALAJE:

Múltiple Rejilla

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47

10 Pares: 38,39, 40,41 y 42,43

Tamaño Cajas Colectivas (Altura x Ancho x Profundidad)

Caja para 04 Pares: 0x0x0

Caja para 10 Pares: .53x.325x.435

INFORME TÉCNICO:

SI - Calzado de seguridad aislante eléctrico

P - Calzado con resistencia a la perforación

E - Calzado con absorción de energía en el área del taco

M - Calzado con protección para el metatarso

SRC - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite).

Nota: Todas las medidas se basan en el calzado talla 40, por lo que puede haber variación en los demás talles.