

Color: Negro
Talles: 33 al 48
Validez: 36 meses
Longitud interna del calzado: mm
Altura de la caña: mm
Peso por pie del calzado: kg



BMMS 4031BMMS1662LL

REDUCIDO: 40660127

CA: 48582 Línea: Plus

Botín de seguridad (SB) acordonado, con capellada confeccionada en cuero curtido al cromo con resistencia al corte (CR), con protector de metatarso (m), con cuello acolchado, lengüeta fuelle con forro no tejido y acolchado, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña en tejido con alto poder para absorber la transpiración, puntera hecha de material compuesto, plantilla de montaje en fibra de aramida resistente a la perforación (PRP), y sobreplantilla confort de poliuretano con 8,5mm en la región del talón y 3,5 mm en la región plantar, suela en poliuretano de doble densidad inyectada directamente en la capellada, con resistencia al aceite combustible (FO) y al resbalado (SRC), con absorción de impacto en la región del talón (E) e inserción de barra estabilizadora hecha de polipropileno.

TECNOLOGÍAS:

PRP

Plantilla Resistente a La Perforación

Producida con fibra de aramida, no metálica, con alta resistencia a la perforación, protege toda el área de la planta de los pies.

CAPELLADA:

Hecha de cuero con estampa relax, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder para absorber la transpiración y permeabilidad.

PUNTERA:

Puntera de seguridad hecha de material compuesto, que deja el calzado más liviano y más resistente al impacto, con energía de 200 julios y resistencia a la compresión con fuerza de 15 KN.

SUELA:

Suela constituida por dos capas de PU inyectadas directamente sobre la capellada. La entresuela más blanda proporciona más confort y es compacta, con más densidad y una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla resistente a la perforación, flexible y que ofrece total comodidad al usuario y protección del 100% del área plantar de los pies. Sobreplantilla de EVA soft con excelente memoria y 4 mm de espesor, que brinda confort para los pies.

INDUSTRIES



Agrícola



Industria

EMBALAJE:

Múltiple Rejilla

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48

06 Pares: 38,39, 40,41 y 42,43

Tamaño Cajas Colectivas (Altura x Ancho x Profundidad)

Caja para 04 Pares: 0x0x0

Caja para 10 Pares: .53x.325x.435

INFORME TÉCNICO:

SB - Calzado de seguridad básico

P - Calzado con resistencia a la perforación

E - Calzado con absorción de energía en el área del taco

M - Calzado con protección para el metatarso

CR - Calzado con resistencia al corte

FO - Calzado con suela resistente al aceite combustible

SRC - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados

Nota: Todas las medidas se basan en el calzado talla 40, por lo que puede haber variación en los demás talles.