



Color: Negro - Suela gris
Talles: 33 al 47
Validez: 36 meses
Longitud interna del calzado: 270 mm
Altura de la caña: 80 mm
Peso del Pie: 0,504 kg



DETROIT PRO

3123BTHT4600LL

REDUCED: 43040954

CA: 48385 Línea: Detroit

Zapatilla ocupacional acordonada, antiestática disipativa, con cuello acolchado, confeccionada en tela de poliéster hidrófuga monobloque, con forro interno del empeine no tejido y forro de la caña hecho de tela con alto poder de absorción y tratamiento impermeabilizante, puntera de polipropileno, plantilla de montaje no tejida y sobreplantilla de confort hecha de PU y que puede ser retirada para lavar, suela de poliuretano (PU) con triple densidad constituida por tres capas e inyectada directamente en la capellada, con resistencia al resbalado (SRC) y absorción de impacto en la región del talón (E).

TECNOLOGÍAS:

DryComfort

Forro que garantiza absorción y evaporación de la transpiración de los pies.

CAPELLADA:

Hecha de tela con hilos de alta tenacidad, con tratamiento impermeabilizante, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder de absorción de la transpiración y permeabilidad.

PUNTERA:

Polypropylene toe cap.

SUELA:

Suela con triple densidad constituida por tres capas de poliuretano inyectadas directamente en la capellada y compacta, con 1g/cm³, entresuela con 0,4g/cm³ e inserción con 0,3g/cm³ que favorece el confort y la disipación de energía al caminar.

PLANTILLAS:

Plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema Strobel. Sobreplantilla en Pu con excelente memoria, ofrece confort a los pies y proporciona confort al caminar.

INDUSTRIES



Automovilístico



Administrativo

EMBALAJE:

Empaque:
Múltiple Talles
03 Pares: 34,35,36,37
04 Pares: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tamaño Cajas Colectivas (Altura x Ancho x Profundidad)
Caja para 03 Pares: .34x.32x.45
Caja para 04 Pares: .54x.33x.44

INFORME TÉCNICO:

OB - Calzado ocupacional básico
E - Calzado con absorción de energía en el área del taco
A - Calzado antiestático
FO - Calzado con suela resistente al aceite combustible
SRC - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite)

Notes: All measurements are based on number 40 shoes and may vary in other sizes.

www.bracol.pro

[f](https://www.facebook.com/bracol.pro) [@bracol.pro](https://www.instagram.com/bracol.pro)