

Color: Negro

Numeración: 33 al 46

Validez: 36 meses

Largo interno del calzado: 273 mm

Altura de la caña: 115 mm

Peso por pie del calzado: 0,476 kg



HBS

4041HBSB4600EL

REDUCIDO: 490290884

CA: 28104

LÍNEA: ELETRICISTA

Botín ocupacional, aislante de electricidad, con acordonado, capellada construida en vaqueta hidrófuga, con forro interno del cuello tejido y acolchado con espuma, lengüeta forrada en tela acolchada con espuma, forro interno del empeine y caña no tejido, puntera de polipropileno, plantilla de montaje no tejida y cosida por el sistema strobel y sobreplantilla de confort hecha de goma EVA. Suela de poliuretano (PU) con doble densidad, inyectada directamente sobre la capellada, resistente al resbalado (src) y con absorción de impacto en la región del talón (e).

TECNOLOGÍAS:

DryComfort

Tejido (forro) que absorbe la humedad generada por la transpiración.

CUERO HIDROFUGADO

El cuero hidrófugo es aquel que recibe un tratamiento especial, aun en curtiembre, que retarda el paso del agua hacia los pies del trabajador.

CAPELLADA:

Confeccionada en vaqueta hidrófuga con estampa relax, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder para absorber la transpiración y permeabilidad

PUNTERA:

Puntera hecha de polipropileno.

SUELA:

Suela con doble densidad constituida por dos capas de PU inyectadas directamente sobre la capellada. La entresuela más blanda proporciona más confort y es compacta, con más densidad, tiene excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema Strobel. Sobreplantilla de EVA soft con excelente memoria y 4 mm de espesor, que brinda confort para los pies.

SEGMENTOS:



Aceite



Industria



Peligros
Eléctricos



Agrícola

EMBALAJE:

Múltiplo de Tallas

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47

10 Pares: 38,39, 40,41 y 42,43

Tamaño de Cajas Colectivas

Caja para 04 Pares: .24x.35x.48

Caja para 10 Pares: .54x.33x.44

INFORMACIÓN TÉCNICA:

OI - Calzado ocupacional aislante eléctrico

E - Calzado con absorción de energía en el área del taco

SRC - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite)

FO - Aceite combustible

Obs: todas las medidas son en base al calzado de numeración 40, pudiendo tener variación en las otras numeraciones.

www.fujiwara.pro

f @ fujiwara.pro