



**Color:** Negro/Amarillo  
**Talles:** 37 al 44  
**Validez:** 36 meses  
**Longitud interna del calzado:** 273 mm  
**Altura de la caña:** 260 mm  
**Peso por pie del calzado:** 1,250 kg



# BPM 84BPM600 REDUCED: 80000086

CA: 34798 Línea: Motosafe

Bota ocupacional de PVC impermeable, línea Motosafe, caña corta con 2mm de espesura aumentando gradualmente, y ranuras laterales que ayudan a calzarla y a retirarla del pie, confeccionada en policloruro de vinilo (PVC), con adición de masa nitrílica proporcionando mejor resistencia a la abrasión, al resacamiento y a grietas, con forro y sin puntera, suela de PVC reforzada con masa nitrílica, resistente al resbalado (SRC) y al aceite combustible (FO), toque engomado y terminación espejada que favorece la higienización, con resistencia química.

## TECNOLOGÍAS:

Heptano(J);  
Hidróxido de sodio al 30% (K)  
Ácido acético (99 ±1)% (N);  
Solución de amoníaco (25 ±1)% (O);  
Peróxido de hidrógeno (30 ±1)% (P);  
Isopropanol(Q);  
Hipoclorito de sodio (13 ±1)% (R)

### CAPELLADA:

Espesor de 2,0 mm en el borde superior de la caña, aumentando gradualmente llegando a 2,5 mm en la altura del tobillo y 3,5 mm en la unión de la caña con la suela; estrías horizontales que facilitan el calce: contiene polímero plástico de PVC y masa nitrílica.

### SUELA:

Antideslizante especial y reforzada con ranuras de 4 a 5 mm en la planta y en el taco, contiene polímero plástico de pvc, reforzado con masa nitrílica. Toque engomado, mejora la resistencia a la abrasión, impide el ressecado y grietas y minimiza.

### PUNTERA:

No tiene.

### PLANTILLA:

No tiene

INDUSTRIES



Servicios en  
General



Motorista

## EMBALAJE:

**Empaque:**  
Múltiple Talles  
**02 Pares:**  
37,37,38,38,39,39,40,40,41,41,42,42,43,43,44,44

**Tam. Cajas Colectivas (Alt x Long x Prof)**  
Caja para 02 Pares: .443x.256x.358

## INFORME TÉCNICO:

**OB** - Calzado ocupacional básico

**FO** - Calzado con suela resistente al aceite combustible

**SRC** - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite)

Nota: **Todas las medidas se basan en el calzado talla 40**, por lo que puede haber variación en los demás talles.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @ [@bracol.pro](https://www.instagram.com/bracol.pro)