

**Color:** Marrón Café  
**Talles:** 33 al 47  
**Validez:** 36 meses  
**Longitud interna del calzado:** 273 mm  
**Altura de la caña:** 115 mm  
**Peso por pie del calzado:** 0,433 kg



## BAE 4031BAEN4400LL REDUCED: 40123013

CA: 40872 Línea: Plus

Botín ocupacional básico (OB) acordonado, confeccionado en nubuck marrón café, cuello acolchado con forro interno del empeine no tejido y forro de la caña de nylon bondeado con manta no tejida, con tratamiento antimicrobiano, puntera de polipropileno, plantilla de montaje no tejida (TNT) cosida con sistema strobel y sobreplantilla de confort hecha de goma EVA 4mm, suela de poliuretano (PU) con doble densidad, inyectada directamente en la capellada, calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite) (SRC), con absorción de impacto en la región del talón (E), calzado con suela resistente al aceite combustible (FO).

### TECNOLOGÍAS:

#### AIRTECH

Tejido compuesto por tres capas que aseguran un rápido secado y evaporan la humedad.

#### CAPELLADA:

Confeccionada en cuero nubuck con curtido cruzado, con forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder para absorber la transpiración y permeabilidad.

#### PUNTERA:

Puntera hecha de polipropileno.

#### SUELA:

Suela con doble densidad constituida por dos capas de PU inyectadas directamente sobre la capellada. La entresuela más blanda proporciona mayor confort y es compacta, con más densidad, tiene excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

#### PLANTILLA:

Plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema Strobel. Sobreplantilla de EVA soft con excelente memoria y 4mm de espesor, que brinda confort para los pies.

### INDUSTRIES



Agrícola



Construcción  
Civil



Administrativo



Servicios

### EMBALAJE:

Múltiple Talles

03 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47

06 Pares: 38,39, 40,41, 42,43

Tam. Cajas Colectivas (Alt x Long x Prof)

Caja para 03 Pares: .34x.32x.45

Caja para 06 Pares: .54x.33x.44

### INFORME TÉCNICO:

**OB** - Calzado ocupacional básico

**E** - Calzado con absorción de energía en el área del taco

**FO** - Calzado con suela resistente al aceite combustible

**SRC** - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite)

Nota: Todas las medidas se basan en el calzado talla 40, por lo que puede haber variación en los demás talles.