



Color: Marrón Café

Talles: 33 al 41

Validez: 36 meses

Longitud interna del calzado: 273 mm

Altura de la caña: 114 mm

Peso por pie del calzado: 0,383 kg



BPF 4024BPFN6400FU REDUCED: 40220480

CA: 40872 Línea: Femme Ultralev

Botín ocupacional acordonado, capellada construida en cuero nobuck, con forro interno en el cuello no tejido, dorso forrado no tejido y acolchado con espuma, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña en tejido, puntera termoplástica, plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema strobel, y sobreplantilla de confort hecha de EVA. Suela de poliuretano (PU) con doble densidad, inyectada directamente en la capellada, resistente al resbalado (SRC), al aceite combustible (FO) y con absorción de impacto en la región del talón (E).

TECNOLOGÍAS:

AIRTECH

Tejido compuesto por tres capas que aseguran un rápido secado y evaporan la humedad.

CAPELLADA:

Confeccionada en cuero nobuck con curtido cruzado, con forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder para absorber la transpiración y permeabilidad.

PUNTERA:

Puntera de conformación hecha de material termoplástico térmicamente moldeada

SUELA:

Suela con doble densidad constituida por dos capas de PU inyectadas directamente sobre la capellada. La entresuela más blanda proporciona mayor confort y es compacta, con más densidad, tiene excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema Strobel. Sobreplantilla de EVA soft con excelente memoria y 4 mm de espesor, que brinda confort para los pies.

INDUSTRIES



Administrativo

EMBALAJE:

Múltiple Talles

03 Pares: 33,34,35,36,37,38,39,40,41

Tam. Cajas Colectivas (Alt x Long x Prof)

Caja para 03 Pares: .34x.32x.45

INFORME TÉCNICO:

OB - Calzado ocupacional básico

E - Calzado con absorción de energía en el área del taco

FO - Calzado con suela resistente al aceite combustible

SRC - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite)

Nota: **Todas las medidas se basan en el calzado talla 40**, por lo que puede haber variación en los demás talles.

www.bracol.pro

f @ [@bracol.pro](https://www.instagram.com/bracol.pro)