



Color: Negro
Talles: 34 al 47
Validez: 36 meses
Longitud interna del calzado: 273 mm
Altura de la caña: 165 mm
Peso por pie del calzado: 0,544 kg



DETROIT PRO 3023BTIM4700LL REDUCED: 43040948

CA: 48397 Línea: Detroit

Zapatilla ocupacional acordonada, caña alta, con cuello acolchado, confeccionada en microfibra hidrófuga monobloque, con forro interno del empeine no tejido y forro de la caña hecho de tela con alto poder de absorción y tratamiento impermeabilizante, puntera en polipropileno, plantilla de montaje no tejida y sobreplantilla de confort hecha de PU y que puede ser retirada para lavar, suela de poliuretano (PU) con triple densidad, constituida por tres capas e inyectada directamente en la capellada, con resistencia al resbalado (SRC) y absorción de impacto en la región del talón (E).

TECNOLOGÍAS:



Tejido semejante al cuero que asegura protección contra agentes químicos, con acción antibacteriana, liviano, lavable y resistente.

CAPELLADA:

Elaborada en microfibra hidrófuga espalmada en PU soft, materia prima de alta tecnología, forro interno del empeine en no tejido y forro de la caña en tejido con alto poder de absorción de la transpiración y permeabilidad.

PUNTERA:

Puntera hecha de polipropileno.

SUELA:

Suela con triple densidad, elaborada en tres capas de PU inyectado directamente sobre la capellada, lo que favorece el retorno de la energía, absorbiendo inmediatamente el impacto de cargas pesadas, ayuda a reducir la fatiga durante todo el día, con entresuela que favorece confort y compacta de mayor densidad, excelente resistencia a la abrasión y desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema Strobel. Plantilla interna hecha de PU con excelente memoria, que trae comodidad para los pies, proporcionando más confort al andar.

INDUSTRIES



Administrativo

EMBALAJE:

Múltiple Talles
03 Pares:
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tamaño Cajas Colectivas (Altura x Ancho x Profundidad)
Caja para 03 Pares: .34x.32x.45

INFORME TÉCNICO:

OB - Calzado ocupacional básico
E - Calzado con absorción de energía en el área del taco
WRU - Calzado con capellada resistente a la penetración y absorción de agua
FO - Calzado con suela resistente al aceite combustible
SRC - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite)

Nota: Todas las medidas se basan en el calzado talla 40, por lo que puede haber variación en los demás talles.

www.bracol.pro

f @bracol.pro