

Color: Negro
Talles: 34 al 47
Validez: 36 meses
Longitud interna del calzado: 270 mm
Altura de la caña: 98 mm
Peso por pie del calzado: 0,406 kg



DETROIT 3123BTDM4700LL REDUCED: 43040959

CA: 48500 Línea: Detroit

Zapatilla ocupacional acordonada, antiestática disipativa, con cuello acolchado, confeccionada en microfibra hidrófuga monobloque, con forro interno del empeine no tejido y forro de la caña hecho de tela con alto poder de absorción y tratamiento impermeabilizante, puntera de polipropileno, plantilla de montaje no tejida y sobreplantilla de confort hecha de PU y que puede ser retirada para lavar, suela de poliuretano (PU) con triple densidad, constituida por tres capas e inyectada directamente en la capellada, con resistencia al resbalado (SRC) y absorción de impacto en la región del talón (E).

TECNOLOGÍAS:

DryComfort

Forro que garantiza absorción y evaporación de la transpiración de los pies.

CAPELLADA:

Elaborada en microfibra hidrófuga espalmada en PU soft, materia prima de alta tecnología, forro interno del empeine en no tejido y forro de la caña en tejido con alto poder de absorción de la transpiración y permeabilidad.

PUNTERA:

Puntera hecha de polipropileno.

SUELA:

Suela aislante de electricidad con triple densidad y hecha con tres capas de PU inyectado directamente en la capellada, proporcionando retorno de energía, absorbiendo rápidamente el impacto de cargas pesadas, y que ayuda a reducir la fatiga durante todo el día, con entresuela que brinda confort y es compacta, aunque más densa y con una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema Strobel. Plantilla interna hecha de PU con excelente memoria, que trae comodidad para los pies, proporcionando más confort al andar.

INDUSTRIES



Automovilístico



Industria del Software



Industria



Farmacéutico

EMBALAJE:

Múltiple Talles

01 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tamaño Cajas Colectivas (Altura x Ancho x Profundidad)

Caja para 01 Pares: 0x0x0

INFORME TÉCNICO:

OB - Calzado ocupacional básico

E - Calzado con absorción de energía en el área del taco

A - Calzado antiestático

WRU - Calzado con capellada resistente a la penetración y absorción de agua

SRC - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite)

Nota: **Todas las medidas se basan en el calzado talla 40**, por lo que puede haber variación en los demás talles.