

Color: Negro - Suela roja
Talles: 33 al 47
Validez: 36 meses
Longitud interna del calzado: 270 mm
Altura de la caña: 80 mm
Peso por pie del calzado: 0,489 kg



DETROIT 3123BTDM1600LL REDUCED: 43040960

CA: 48390 Línea: Detroit

Zapatilla de seguridad acordonada, antiestática disipativa, con cuello acolchado, confeccionada en microfibra hidrófuga monobloque, con forro interno del empeine no tejido y forro de la caña hecho de tela con alto poder de absorción y tratamiento impermeabilizante, puntera de material compuesto, plantilla de montaje no tejida y sobreplantilla de confort hecha de PU y que puede ser retirada para lavar, suela de poliuretano (PU) con triple densidad, constituida por tres capas e inyectada directamente en la capellada, con resistencia al resbalado (SRC) y absorción de impacto en la región del talón (E).

TECNOLOGÍAS:



Puntera compuesta por un conjunto de plásticos de alto desempeño, resistente a impactos y compresiones y más liviana que la puntera de acero.



Tejido semejante al cuero que asegura protección contra agentes químicos, con acción antibacteriana, liviano, lavable y resistente.

CAPELLADA:

Elaborada en microfibra hidrófuga espalmada en PU soft, materia prima de alta tecnología, forro interno del empeine en no tejido y forro de la caña en tejido con alto poder de absorción de la transpiración y permeabilidad.

SUELA:

Suela con triple densidad constituida por tres capas de poliuretano inyectadas directamente en la capellada y compacta, con 1g/ cm³, entresuela con 0,4g/ cm³ e inserción con 0,3g/cm³ que favorece el confort y la disipación de energía al caminar.

PUNTERA:

Puntera de seguridad hecha de material compuesto, que deja el calzado más liviano y más resistente al impacto, con energía de 200 julios y resistencia a la compresión con fuerza de 15 KN.

PLANTILLA:

Plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema Strobel. Plantilla interna hecha de PU con excelente memoria, que trae comodidad para los pies, proporcionando más confort al andar.

INDUSTRIES



Automovilístico



Industria del Software



Administrativo

EMBALAJE:

Múltiple Talles

03 Pares: 34,35,36,37

04 Pares: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47

Tamaño Cajas Colectivas (Altura x Ancho x Profundidad)

Caja para 03 Pares: .34x.32x.45

Caja para 04 Pares: .54x.33x.44

INFORME TÉCNICO:

SB - Calzado de seguridad básico

E - Calzado con absorción de energía en el área del taco

A - Calzado antiestático

WRU - Calzado con capellada resistente a la penetración y absorción de agua

SRC - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite)

Nota: Todas las medidas se basan en el calzado talla 40, por lo que puede haber variación en los demás talles.