



Color: Negro
Talles: 33 al 47
Validez: 36 meses
Longitud interna del calzado: 270 mm
Altura de la caña: 115 mm
Peso por pie del calzado: 0,544 kg



BEF 4031BEFB2400LL REDUCED: 45020001

CA: 25687 Línea: Plus

Botín de seguridad, tipo fundición, con elástico lateral recubierto, empeine cambrado, sin costuras, confeccionado en vaqueta estampa relax, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña en tejido con alto poder de absorción. Puntera de acero, plantilla no tejida y sobreplantilla de goma EVA. Suela de poliuretano (PU) con doble densidad, constituida por dos capas, inyectada directamente sobre la capellada.

TECNOLOGÍAS:

DryComfort

Forro que garantiza absorción y evaporación de la transpiración de los pies.

CUERO HIDROFUGADO

Tratamiento especial que evita que el agua llegue a los pies. Ideal para ambientes con excesiva humedad.

CAPELLADA:

Confeccionada en vaqueta hidrófuga con estampa relax, forro interno del empeine no tejido y forro de la caña tejido con alto poder para absorber la transpiración y permeabilidad.

SUELA:

Suela con doble densidad constituida por dos capas de PU inyectadas directamente sobre la capellada. La entresuela más blanda proporciona mayor confort y es compacta, con más densidad, tiene excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

PUNTERA:

Puntera de seguridad hecha de acero, resistente a impactos con energía de 200 julios y a la compresión con fuerza de 15 KN.

PLANTILLA:

Plantilla de montaje no tejida y cosida con sistema Strobel. Sobreplantilla de EVA soft con excelente memoria y 4 mm de espesor, que brinda confort para los pies.

INDUSTRIES



Motorista



Químico



Industria



Construcción
Civil

EMBALAJE:

Múltiple Rejilla

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47

10 Pares: 38,39, 40,41 y 42,43

Tamaño Cajas Colectivas (Altura x Ancho x Profundidad)

Caja para 04 Pares: .24x.35x.48

Caja para 10 Pares: .54x.33x.4

INFORME TÉCNICO:

SB - Calzado de seguridad básico

E - Calzado con absorción de energía en el área del taco

WRU - Calzado con capellada resistente a la penetración y absorción de agua

FO - Calzado con suela resistente al aceite combustible

SRC - Calzado con resistencia al resbalado en pisos de cerámica contaminados con lauril sulfato de sodio (detergente) y en pisos de acero contaminados con glicerina (aceite).

Nota: Todas las medidas se basan en el calzado talla 40, por lo que puede haber variación en los demás talles.

www.bracol.pro

f @bracol.pro