



Cor: Preto  
Numeração: 34 ao 48  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: mm  
Altura do cano: mm  
Peso por par do calçado: kg



# BAMS

## 4031BAMS1662LL

### REDUZIDO: 40670118

CA: 43938 LINHA: LINS

Botina de segurança (SB), com fechamento em cadarço, cabedal confeccionado em couro curtido ao cromo com resistência ao corte (CR), com colarinho acolchoado, língua fole com forração em tecido não tecido e acolchoada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, biqueira em composite, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente a perfuração (PRP), e sobrepalmilha de conforto em poliuretano com 8,5mm na região calcânea e 3,5 na região plantar, solado em poliuretano bidensidade injetado diretamente ao cabedal, com resistência a óleo combustível (FO), resistência a escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região calcânea (E) e com inserto de barra estabilizadora em polipropileno.

## TECNOLOGIAS:



Palmilha Resistente à Perfuração

Produzida com fibra de aramida, não metálica com alta resistência à perfuração, protege 100% da área da planta dos pés

### CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### PALMILHA:

Palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobil. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### SEGMENTOS:



Agrícola



Indústria



Construção Civil

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 34,35,36,37,44,45,46,47,48

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

## LAUDO TÉCNICO:

**SB** - Calçado de segurança básico

**P** - Calçado com resistência à penetração

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**CR** - Calçado com resistência ao corte

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro