



Color: Marrón Café
Tallas: 33 a 46
Validez: 36 meses
Largo interno del zapato:
270 mm
Altura de la caña:
115 mm
Peso de cada zapato:
0,502 kg



BVL

4018BVLN4600LL

CATÁLOGO: 40140621

CA: 25684 LÍNEA: PLUS

Botín de protección con cierre de velcro, caña acolchada, fabricado en nobuck, forro interno del empeine en material no tejido y forro de la caña con tejido de alto poder de absorción. Sin componentes metálicos, entresuela de material no tejido y plantilla interior de EVA. Puntera de plástico moldeado. Suela de poliuretano bidensidad de dos capas, inyectada directamente a la capellada. Calzado que brinda comodidad.

TECNOLOGÍAS:

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

CAPELLADA:

Fabricada de cuero nobuck con tintura penetrante 17/19 líneas, empeine forrado en material no tejido y cuello forrado con tela de alto poder de absorción del sudor y permeabilidad.

PUNTERA:

Puntera de polipropileno moldeado.

SUELA:

Suela bidensidad formada por dos capas de poliuretano, inyectada directamente a la capellada, con una entresuela más suave brinda más comodidad con mayor densidad y excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

Entresuela de material no tejido, cosida con sistema strobel. Plantilla interior de EVA suave con excelente memoria y 4mm de espesor, brinda comodidad a los pies.

USOS:



Agrícola



Automóvil



Industria



Químico

EMBALAJE:

Grilla Múltiple

3 pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

6 pares: 38,39,40,41,42,43

Cajas colectivas (Alto x Ancho x Largo)

Caja de 3 pares: 34 x 32 x 45 cm

Caja de 6 pares: 54 x 33 x 44 cm

CERTIFICADO DE APROBACIÓN:

OB - Calzado ocupacional, cumple requisitos básicos

E - Absorción de energía en la zona del talón

WRU - Capellada resistente al agua

FO - Suela resistente al combustible/aceite

SRC - Antideslizante en piso cerámico saturado con lauril sulfato de sodio (jabón), y en plancha de acero con glicerina (aceite)

Nota: **Todas las medidas se basan en calzado talla 40**, pudiendo variar en las otras tallas.

www.bracol.pro

f @bracol.pro