



Cor: PRETO  
Numeração: 33 ao 46  
Validade: 15 meses  
Comprimento interno do calçado: 273 mm  
Altura do cano: 113 mm  
Peso por pé do calçado: 0,442 kg



## UAAS

4098UAAS4600US

**REDUZIDO:** 40122995

CA: 41453

LINHA: U-SAFE

Botina ocupacional fechamento em cadarço, cabedal construído em couro estampa relax, com colarinho acolchoado e forrado em tecido com alto poder de absorção, forração interna da gáspea em não tecido, biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel e sobre-palmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

### TECNOLOGIAS:

#### DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

#### CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

#### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno

#### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

#### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

#### SEGMENTOS:



Químico



Petrolífero



Indústria



Bebidas

### EMBALAGEM:

#### Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

#### Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

### LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.fujiwara.pro](http://www.fujiwara.pro)

f @ fujiwara.pro