

**Cor:** Castor  
**Numeração:** 33 ao 47  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 273 mm  
**Altura do cano:** 115 mm  
**Peso por pé do calçado:** 0,433 kg



# BAE

## 4031BAEN4400LL

### REDUZIDO: 40123274

**CA: 40872 LINHA: PLUS**

Botina de proteção de amarrar, colarinho acolchoado, confeccionada em nubuck, com forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, biqueira plástica, palmilha de montagem em não tecido costurada pelo sistema strobel, sobrepalmilha de EVA 4mm e solado em PU bidensidade, injeção direta resistente a escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região do salto (E), resistente a óleo combustível (FO).

## TECNOLOGIAS:

### AIRTECH

Tecido composto por três camadas que garantem rápida secagem e evaporação da umidade.

### CABEDAL:

Confeccionado em couro nubuck com curtimento atravessado 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

## SEGMENTOS:



Administrativo



Agrícola



Construção Civil



Serviços em Geral

## EMBALAGEM:

### Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

### Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.