



Cor: Preto  
Numeração: 33 ao 46  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: 115 mm



## 4045BAAM4600EL REDUZIDO: 40140611

CA: 38979 LINHA: ELETRICISTA

Botina de proteção para uso eletricitista de amarrar cano acolchoado, confeccionada em microfibras hidrofugada, com forração interna na gáspela em não tecido e forro do cano em tecido dublado com manta de não tecido, com biqueira plástica, palmilha de montagem em não tecido, com sobrepalmilha de EVA 4mm e solado de poliuretano injeção direta bidensidade bicolor.

### TECNOLOGIAS:

#### DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.



Non- tecido de microfibras, mais leve que couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser respirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana.

### CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras esalmada em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspela em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### SEGMENTOS:



Químico

Agrícola

Administrativo

Indústria Leiteira

### EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

### LAUDO TÉCNICO:

OI - Calçado ocupacional isolante elétrico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com Lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f | @bracol.pro