



**Cor:** Marrom Café  
**Numeração:** 34 ao 47  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 273 mm  
**Altura do cano:** 115 mm  
**Peso por pé do calçado:** 0,453 kg



# DENN 4031DENN4400LL

REDUZIDO: 40240769

CA: 40872 LINHA: PLUS

Botina ocupacional fechamento por atacador, confeccionada em nobuck, semi-fole e colarinho em AIR MASH de alta respirabilidade, com forração interna na gáspea em não-tecido e forro do cano em SANITEC dublado com manta de não-tecido com tratamento antimicrobiano, com biqueira polipropileno, palmilha de não tecido, solado em poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

## TECNOLOGIAS:

**DryComfort** 

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

### CABEDAL:

Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

## SEGMENTOS:



Agrícola



Indústria



Petroífero



Construção Civil

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 34,35,36,37,44,45,46,47

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 03 Pares: .33x.317x.436

Caixa para 06 Pares: .53x.325x.435

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro