



Cor: PRETO

Numeração: 33 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 270 mm

Altura do cano: 115 mm

Peso por pé do calçado: 530, Kg



BELB

5231BELB2400LL

REDUZIDO: 40720113

CA: 25685 LINHA: LINS

Botina de segurança com elástico lateral com colarinho acolchoado, confeccionado em vaqueta relax, cano acolchoado, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alta absorção, palmilha montada em não tecido e biqueira de aço. solado em poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal e compacta em borracha, resistente à penetração e absorção de água (WRU), resistente a escorregamento (SRC), resistente ao óleo combustível (FO), resistente ao calor por contato (HRO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

COURO HIDROFUGADO

Tratamento especial que retarda a passagem de água para os pés. Ideal para ambientes com umidade excessiva.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bicomponente constituído de duas camadas, sendo a entressola PU injetado diretamente ao cabedal, proporcionando maior conforto, e compacta em borracha com propriedade antiderrapante, abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço, com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés..

SEGMENTOS:  Indústria

 Petrolífero

 Indústria Metalúrgica

 Altas Temperaturas

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

HRO - Calçado com solado resistente ao calor por contato

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

EMBALAGEM:

Multiplo Grade

04 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

www.bracol.pro

[f](https://www.facebook.com/bracol) [@bracol](https://www.instagram.com/bracol)