



**Cor:** VERDE/PRETO  
**Numeração:** 35 ao 46  
**Validade:** 36 meses  
**Comprimento interno do calçado:** 273 mm  
**Altura do cano:** 350 mm  
**Peso por pé do calçado:** 0,775 kg



# BPU 91BPUL600PL REDUZIDO: 40724125

**CA: 35047 LINHA: ECOBOOTS**

Bota impermeável ocupacional em poliuretano linha ECOBOOTS POLYTECH, cano longo com polaina, antiestético, com espessura de 2mm e estrias lateais que facilitam o calce e estria no calcanhar para descalce, confeccionada em poliuretano (PU), com adição de massa nitrílica proporcionando melhor resistência a abrasão, ressecamento e trincas, com forração interna em poliéster, solado em poliuretano, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região do calcanhar (E), toque emborrachado, com resistência química e resistência ao frio (CI).

Heptano (J);  
Hidróxido de sódio 30% (K);  
Acido acético (99 ± 1)% (N);  
Solução de amônia (25 ± 1)% (O);  
Peróxido de hidrogênio (30 ± 1)% (P);  
Isopropanol (Q);  
Hipoclorito de sódio (13 ± 1)% (R)

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade  
02 Pares: 37,38,39,43,44  
04 Pares: 40,41,42

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 02 Pares: .259x.323x.405  
Caixa para 04 Pares: .513x.355x.423

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico  
**A** - Calçado antiestático  
**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto  
**CI** - Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado  
**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível  
**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro