



Cor: PRETO

Numeração: 33 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 270 mm

Altura do cano: 115 mm

Peso por pé do calçado: 0,8Kg



BELM 4031BELM4600EL REDUZIDO: 40760359

CA: 38760 LINHA: ELETRICISTA

Botina ocupacional isolante elétrico (OI) com elástico lateral recoberto, colarinho e dorso acolchoado, confeccionada em microfibras hidrofugada, forração interna na gáspea em tecido não tecido (TNT), e forro do cano em tecido dublado com manta em tecido não tecido (TNT), biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em tecido não tecido (TNT) costurada pelo sistema strobel e sobre-palmilha de conforto em EVA 4mm. Solado bidensidade constituído de duas camadas em poliuretano (PU), injeção bicolor direta ao cabedal. Calçado resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO), com absorção de impacto na região calcânea (E) e com cabedal resistente à penetração e absorção de água (WRU).

TECNOLOGIAS:



Não-tecido de microfibras, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser transpirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana.



Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmadas em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Indústria Alimentícia



Químico



Agrícola



Indústria

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

LAUDO TÉCNICO:

OI - Calçado ocupacional isolante elétrico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

(WRU) Cabedal resistente à penetração e absorção de água

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f | @bracol.pro