



Cor: PRETO

Numeração: 33 ao 48

Validade: 36 meses

Comprimento interno do

calçado: 273 mm

Altura do cano: 270 mm

Peso por pé do calçado:

0,472 Kg



# BJFM 4011BJFM4600LL REDUZIDO: 42240140

CA: 30607 LINHA: PLUS

Bota de segurança, confeccionado em microfibras hidrofugadas, com forração interna térmica resistente a baixas temperaturas. Palmilha de montagem em não tecido, com sobrepalmilha de EVA, manta térmica, biqueira em polipropileno, solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

## TECNOLOGIAS:



Não-tecido de microfibras, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser respirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana.

### CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmadas em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

### SEGMENTOS:



Indústria Alimentícia



Indústria Leiteira



Indústria Pecuária

## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

02 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 02 Pares: .225x.335x.47

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**CI** - Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado

**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRA** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro