



Cor: BRANCO

Numeração: : 33 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 273 mm

Altura do cano: 222 mm

Peso por pé do calçado: 0,552 Kg



BJFM 5211BJFM2400LL REDUZIDO: 42240168

CA: 47854 LINHA: PLUS

Bota de segurança, confeccionado em microfibras branca hidrofugada, com forração interna térmica resistente a baixa temperatura, palmilha de montagem em não tecido, com sobre-palmilha de EVA, bico de aço, solado bidensidade constituído de duas camadas, sendo uma de poliuretano (PU), injetado diretamente ao cabedal e outra camada de borracha resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:



Não-tecido de microfibras, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser transpirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmadas em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bicomponente constituído de duas camadas, sendo a entressola PU injetado diretamente ao cabedal, proporcionando maior conforto, e compacta em borracha com propriedade antiderrapante, abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço, com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobil. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Indústria Alimentícia



Confinamento



Baixas Temperaturas



Indústria Leiteira

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

02 Pares:

33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 02 Pares: .225x.335x.47

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

CI - Calçado com isolamento ao frio do conjunto do solado

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro