



Cor: PRETO - SOLADO CINZA

Numeração: 37 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 273 mm

Altura do cano: mm

Peso por pé do calçado:

0,354 Kg



BGAT

4117BGAT6600LU

REDUZIDO: 43040828

CA: 42375 LINHA: ULTRALEV

Tênis ocupacional antiestático confeccionado em nylon hidrorrepelente, resistente a respingos de líquidos, permeável e que garante a evaporação da umidade e proporcionando melhor micro clima interno. Colarinho acolchoado com espuma de 8 mm e língua fole acolchoada com espuma de 8 mm, com refletivo na taloneira, biqueira de conformação e solado poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal. Calçado que proporciona conforto. Resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

CABEDAL:

Confeccionado em tecido com fios de alta tenacidade com tratamento hidrorrepelente, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal com propriedade antiestática, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade maior resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobil. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Administrativo



Automobilístico



Construção Civil



Bebidas

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

02 Pares: 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 02 Pares: .225x.335x.47

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

A - Calçado antiestático

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro