



Cor: PRETO

Numeração: : 33 ao 46

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 270 mm

Altura do cano: 80 mm

Peso por pé do calçado: 0,8Kg



BTJB 4031BTJB4600EL REDUZIDO: 43040942

CA: 27301 LINHA: ELETRICISTA

Calçado ocupacional de amarrar, confeccionado em vaqueta hidrofugada estampa relax , colarinho acolchoado, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor, palmilha de montagem em não tecido e sobrepalmilha de EVA 4mm, biqueira plástica de conformação e solado de poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente ao cabedal.

TECNOLOGIAS:



Não-tecido de microfibra, mais leve que o couro. Tecnologia com maior proteção contra agentes químicos, além de ser transpirável, lavável, flexível, hidrofugada, resistente e antibacteriana



Biqueira formada por compostos plásticos de alto desempenho, mais leve que a biqueira de aço que garante resistência e proteção contra impacto e compressão.



Produzida com fibra de aramida, não metálica, com alta resistência a perfuração, protege 1000% da área da planta dos pés.

EMBALAGEM:

Multiplo Grade

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Bebidas



Petrolífero



Automobilístico

LAUDO TÉCNICO:

OI - Calçado ocupacional isolante elétrico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro