

Cor: PRETO
 Numeração: 33 ao 47
 Validade: 36 meses
 Comprimento interno do calçado: 273 mm
 Altura do cano: 78 mm
 Peso por pé do calçado: 0,450kg



LNF

4065LNFS2400FX

REDUZIDO: 490290370

CA: 29474

LINHA: FLEX

Calçado de segurança, fechamento em elástico lateral recoberto, colarinho acolchoado, confeccionada em couro lixado estampa relax 17/19 linhas, com forração interna na gáspea em não-tecido, forro do cano em nylon dublado com manta de não-tecido com tratamento antimicrobiano, biqueira de aço, palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft. Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, resistência ao escorregamento em piso de cerâmica e piso de aço (SRC).

TECNOLOGIAS:



Biqueira composite feita por plásticos de alta performance, mais leve que a de aço. Resistência e proteção contra impactos, compressões e riscos elétricos.

CABEDAL:

Confeccionado em couro estampa relax 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em aço, com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Administrativo



Agrícola



Automobilístico



Químico

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .24x.35x.48

Caixa para 10 Pares: .54x.33x.44

LAUDO TÉCNICO:

SB - Calçado de segurança básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro

f @fujiwara.pro