



Cor: MARROM CAFÉ  
Numeração: 34 ao 47  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 273 mm  
Altura do cano: 115 mm  
Peso por pé do calçado: 0,415 kg



## HVS

4041HVSN4600LG

**REDUZIDO:** 490290811

CA: 42235

LINHA: GOLD

Botina de ocupacional (BO) fechamento de velcro lateral, com colarinho acolchoado e com forro em tecido dublado com manta de tecido não tecido (TNT), cabedal confeccionado em couro nobuck, forração interna da gáspea e cano em tecido não tecido (TNT), biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em tecido não tecido (TNT) costurada pelo sistema strobel e sobre-palmilha de conforto em EVA 4mm. Solado de poliuretano (PU) constituído por duas camadas e injeção direta bidensidade. Calçado resistente a escorregamento (SRC), óleo combustível (FO), com absorção de impacto na região calcânea (E) e com cabedal resistente à penetração e absorção de água (WRU)

### TECNOLOGIAS:

#### DryComfort

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

#### CABEDAL:

Confeccionado em couro nobuck com curtimento atravessado 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade

#### BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em Polipropileno.

#### SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia, proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade. Ótima resistência à abrasão e desgaste.

#### PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm para conforto aos pés.

#### SEGMENTOS:



Agrícola



Motociclista



Químico



Petrolífero

### EMBALAGEM:

#### Múltiplo Grade

03 Pares: 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

#### Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

### LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico

**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto

**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo).

**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.fujiwara.pro  
f @fujiwara.pro