

Cor: BRANCO
Numeração: 33 ao 41
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 80 mm
Peso por pé do calçado: 0,331 kg



FEFM

4094FEFM6600FA

REDUZIDO: 490294716

CA: 31242 LINHA: FORÇAS ARMADAS

Sapato de uso ocupacional com elástico frontal, colarinho acolchoado, confeccionado em microfibras, forração interna da gáspica em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Biqueira plástica conformada, palmilha de não tecido e sobre-palmilha de EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, constituído por duas camadas, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC), com absorção de impacto na região calcânea (E) calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água (WRU), calçado com solado resistente ao óleo combustível (FO).

TECNOLOGIAS:



Microfibras hidrofugadas, leve, flexível e respirável. Proteção contra agentes químicos, sujeiras, óleos e gorduras.

CABEDAL:

Confeccionado todo em microfibras espalmadas em PU soft hidrofugada, matéria prima de alta tecnologia, forração interna da gáspica em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em material termoplástico termicamente moldada.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobrel. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Administrativo



Indústria



Hospitalar



Indústria Alimentícia

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

03 Pares: 33,34,35,36,37,38,39,40,41

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 03 Pares: .34x.32x.45

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com Lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.