



Cor: Preto
Numeração: 34 ao 47
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 115 mm
Peso por pé do calçado: 0,598 kg



BAAB 5231BAAB1602LL REDUZIDO: 40160694

CA: 30534 LINHA: LINS

Botina de segurança fechamento em cadarço, cabedal construído em vaqueta relax resistente ao corte (CR), com forração em tecido no colarinho e acolchoado com espuma, forração interna da gáspea em não tecido e forração do cano em tecido acolchoado com espuma, biqueira em composite, palmilha de montagem em fibra de aramida resistente a perfuração costurada pelo sistema strobel e sobre-palmilha de conforto em EVA, solado bicomponente em PU e borracha resistente a contato com alta temperatura (HRO), resistente a escorregamento (SRC) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:



Biqueira formada por compostos plásticos de alto desempenho, mais leve que a biqueira de aço que garante resistência e proteção contra impacto e compressão.

COURO HIDROFUGADO

O couro hidrofugado é aquele que recebe um tratamento especial, ainda no curtume, que retarda a passagem de água para os pés do trabalhador.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

SOLADO:

Solado bicomponente constituído de duas camadas, sendo a entressola PU injetado diretamente ao cabedal, proporcionando maior conforto, e compacta em borracha com propriedade antiderrapante, abrasão e desgaste.

BIQUEIRA:

Biqueira de segurança em composite, deixando o calçado mais leve e com resistência ao impacto com energia de 200 joules e resistência à compressão com força de 15 KN.

PALMILHA:

Palmilha resistente à perfuração, flexível e que oferece total conforto ao usuário e proteção de 100% da área plantar dos pés, costurada pelo sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



EMBALAGEM:

Múltiplo Grade
04 Pares:
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)
Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

LAUDO TÉCNICO:

- SB - Calçado de segurança básico
- P - Calçado com resistência à penetração
- E - Calçado com absorção de energia na área do salto
- CR - Calçado com resistência ao corte
- HRO - Calçado com solado resistente ao calor por contato
- WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água
- FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível
- SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminada

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro