



Cor: Preto
Numeração: 33 ao 46
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 115 mm
Peso por pé do calçado: 0,460 kg



BALB 4031BALB4661EL

REDUZIDO: 40160716

CA: 27300 LINHA: ELETRICISTA

Botina ocupacional isolante elétrico com fechamento em cadarço, língua semi fole com forração em tecido, cabedal construído em vaqueta relax, com forração interna no colarinho e língua em tecido acolchoado com espuma, forração interna da gáspea em não tecido, biqueira em polipropileno, palmilha de montagem em tecido não tecido costurada pelo sistema strobel e sobrepalmilha de conforto em EVA. Solado em poliuretano (PU) bidensidade, injetado diretamente ao cabedal, resistente a escorregamento (SRC) e com absorção de impacto na região calcânea (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em couro costurada com sistema strobel. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés

SEGMENTOS:



Indústria



Agrícola



Construção Civil



Riscos Elétricos

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

LAUDO TÉCNICO:

OI - Calçado ocupacional isolante elétrico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro