



Cor: Branco
Numeração: 33 ao 47
Validade: 36 meses
Comprimento interno do calçado: 273 mm
Altura do cano: 115 mm
Peso por pé do calçado: 449,5g



BELB 4011BELB4600LL REDUZIDO: 40760042

CA: 25688 LINHA: LINS

Botina ocupacional com fechamento em elástico lateral, confeccionado em vaqueta hidrofugada, com dorso acolchoado e forração de não tecido na gáspea, palmilha de não tecido costurada pelo sistema strobell e sobre palmilha em EVA, biqueira em polipropileno, solado em poliuretano bidensidade injeção direta, com absorção de energia na área do salto (E), calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água (WRU), calçado com solado resistente ao óleo combustível (FO), calçado com resistência ao escorregamento (SRC).

TECNOLOGIAS:

DryComfort 

Tecido (forro) que absorve a umidade gerada pelo suor.

**COURO
HIDROFUGADO**

O couro hidrofugado é aquele que recebe um tratamento especial, ainda no curtume, que retarda a passagem de água para os pés do trabalhador.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobell. Sobre palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Indústria Alimentícia



Comércio e Supermercados



Indústria Leiteira

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

LAUDO TÉCNICO:

OB - Calçado ocupacional básico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

WRU - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água

FO - Calçado com solado resistente ao óleo combustível

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

[f](https://www.facebook.com/bracol.pro) [@bracol.pro](https://www.instagram.com/bracol.pro)