



Cor: Preto

Numeração: 33 ao 47

Validade: 36 meses

Comprimento interno do calçado: 273 mm

Altura do cano: 115 mm

Peso por pé do calçado: 0,466 g



BELB 4031BELB4661EL

REDUZIDO: 40760294

CA: 26511 LINHA: ELETRICISTA

Botina de segurança com elástico lateral recoberto, dorso acolchoado, confeccionada em vaqueta hidrofugada estampa relax, com forração interna na gáspea em não-tecido e forro do cano em tecido dublado com manta de não-tecido. Palmilha de montagem em fibracouro costurada pelo sistema strobel, com sobre-palmilha de EVA 4mm, inserto de barra estabilizadora em Y e solado de poliuretano (PU) bidensidade injeção direta, resistente a escorregamento (SRC) e com absorção de impacto na região do salto (E).

TECNOLOGIAS:

DryComfort

Tecido (forro) que absorve umidade gerada pelo suor.

**COURO
HIDROFUGADO**

O couro hidrotugado é aquele que recebe um tratamento especial, ainda no curtume, que retarda a passagem de água para os pés de trabalhador.

CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade.

BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

SOLADO:

Solado bidensidade constituído de duas camadas de PU injetado diretamente ao cabedal, sendo a entressola mais macia proporcionando maior conforto e compacta de maior densidade ótima resistência à abrasão e desgaste.

PALMILHA:

Palmilha de montagem em couro costurada com sistema strobel. Sobre-palmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

SEGMENTOS:



Agrícola



Petrolífero



Indústria



Construção Civil

EMBALAGEM:

Múltiplo Grade

04 Pares: 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48

10 Pares: 38,39,40,41,42,43

Tam Caixas Coletivas (Alt x Larg x Prof)

Caixa para 04 Pares: .225x.335x.47

Caixa para 10 Pares: .53x.325x.435

LAUDO TÉCNICO:

OI - Calçado ocupacional isolante elétrico

E - Calçado com absorção de energia na área do salto

SRC - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

www.bracol.pro

f @bracol.pro