



Cor: PRETO  
Numeração: 34 ao 46  
Validade: 36 meses  
Comprimento interno do calçado: 270 mm  
Altura do cano: 420 mm  
Peso por pé do calçado: 1,378 kg



# BPB 6033BPBL4400LL REDUZIDO: 10400005

CA: 26556 LINHA: PLUS

Bota de proteção, para uso bombeiro, colarinho acolchoado, peça frontal do cano com proteção da tíbia, cano lateral com fechamento por zíper e velcro, confeccionada em vaqueta estampa relax hidrofugada, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção. Biqueira plástica conformada, palmilha não tecido e sobrepalmilha de eva. Solado em borracha colado monodensidade. Calçado que proporciona conforto.

## TECNOLOGIAS:

**DryComfort**

Forro que garante absorção e evaporação do suor aos pés.

## CABEDAL:

Confeccionado em vaqueta estampa pólvora hidrofugada 17/19 linhas, forração interna da gáspea em não tecido e forro do cano em tecido com alto poder de absorção de suor e permeabilidade

## BIQUEIRA:

Biqueira de conformação em polipropileno.

## SOLADO:

Solado em borracha colado e blaqueado, com base polímeros especiais (Nitrílico) e cargas minerais, o sistema de vulcanização deste solado é a base de enxofre, principais áreas de utilização o setor de resistência a altas temperaturas e maior resistência a abrasão

## PALMILHA:

Palmilha de montagem em não tecido costurada com sistema strobil. Sobrepalmilha em EVA soft com excelente memória, espessura de 4 mm trazendo conforto aos pés.

## SEGMENTOS:



## EMBALAGEM:

Múltiplo Grade  
02 Pares:  
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46

Tam Caixas Coletivas ( Alt x Larg x Prof )  
Caixa para 02 Pares: 0x0x0

## LAUDO TÉCNICO:

**OB** - Calçado ocupacional básico  
**E** - Calçado com absorção de energia na área do salto  
**WRU** - Calçado com cabedal resistente à penetração e absorção de água  
**HRO** - Calçado com solado resistente ao calor por contato  
**FO** - Calçado com solado resistente ao óleo combustível  
**SRC** - Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e em piso de aço contaminado com glicerina (óleo)

Obs: Todas as medidas são baseadas no calçado com a numeração 40, podendo ter variação nos outros números.

[www.bracol.pro](http://www.bracol.pro)

f @bracol.pro